Example (2)

(٤٨) مثال (2) :

أريد قياس مساحة قطعة أرض مثبت عليها طارطة مرسومة بمقياس رسم 1:2500 باستخدام البلانوميتر فوجد في الجدول المرفق لمقياس الرسم 1:2000 أن العدد الكتابي يساوي (40m²) لوحدة العدد بعد ضبط طول الذراع المعطى بدأت بالقياس حيث كانت قراءة العينة (1618) وبعد المرور (3) مرات على حدود الشكل كانت القراءة الأخيرة (4840) فما هي المساحة الفعلية للأرض؟

الحل :-

نحسب أولاً المساحة المقاسة بمقياس 1:2000 ثم نحسب المساحة المناظرة في مقياس 1:2500.

4840 − 1618 = 3222

3222 / 3 = 1074 عدد الوحدات المربعة المناظرة

المساحة المناظرة على الطبيعة

A = R K

= 1074 × 40m² = 42960 m² ⟶ 1/2000

∴ المساحة الفعلية / المساحة المقاسة = مربع مقام (R.F) مقياس الرسم الفعلي / مربع مقام (R.F) مقياس الرسم المستعمل

(2500)² / (2000)² = X / 42960 m²

∴ المساحة الفعلية = 67125m²

الأسبوع الخامس والسادس (٤٩)

الإحداثيات الجغرافية والتربيعية
Geographical & plane Coordinates

① أنظمة الإحداثيات Coordinate Systems

سنتناول أنظمة الإحداثيات المستخدمة في تثبيت مواقع النقاط على السطح المستوي والكروي وبما أننا فرضنا أن شكل الأرض كروياً تماماً فإننا سوف نؤكد على الإحداثيات السينية والصادية وذلك باعتبار أنه نصف قطر الكرة الأرضية واحد في كل الاتجاهات وذلك لتسهيل دراسة أسقاط قدر الإمكان.

② أنظمة الإحداثيات على السطح المستوي
Coordinate Reference System on the plane

سنركز على الأشكال العلمية التي تصادفنا في علم الخرائط Cartography من خلال الدراسة الرياضية لمسقط الخرائط. راجع الكتاب ص 71

③ أنظمة الإحداثيات المستوية Plane Coordinate Systems

١- نظام الإحداثيات الكارتيزية المتعامدة المستوية plane Cartesian Coordinates

جميع أنظمة الإحداثيات المستوية تستخدم طريقة القياسات الخطية Linear Measurements باتجاهين من نقطة تقاطع محورين متعامدين سبقاً وهما المحور السيني والمحور الصادي وبذلك يكون لدينا مجموعتين من الخطوط المتقاطعة لتشكل الشبكة، لذا يجب أن يتوفر:-

أ- التمييز بين كل من المجموعتين عن الأخرى

ب - يجب أن يقطع أي خط من مجموعة معينة كل خط من خطوط المجموعة الأخرى في نقطة واحدة.

ج. لا تتقاطع خطوط المجموعة الواحدة أطلاقاً.

وهذا ينطبق على نظام الإحداثيات المتعامدة Rectangular Coordin. والذي هو أختصاراً لنظام الإحداثيات الديكارتية المتعامدة المستوية Plane Rectangular Cartesian Coordinate System أما العلاقة بين الموقع والإشارة فتحدد من الأرباع الأربعة.



كيفية رسم شبكة المربعات Constructing agrid

١- الطريقة الخطية :-

يتم ذلك عن طريق الرسم اليدوي إلا انه الطريقة التي يمكن الحصول عليها ليست عالية جداً كما أنها طريقة بطيئة بالمقارنة مع الطرق الأخرى.

أما أبعاد الشبكة فانه يتحدد على ضوء :-

① مقياس الرسم ② أبعاد المنطقة المراد رسم خارطتها.

ف) فعلى سبيل المثال اذا اريد تحضير شبكة مربعات لمنطقة ابعادها (30 X 20) km والمربع الواحد يغطي كيلومتراً مربعاً واحداً فاذا رسمت الخارطة بمقياس 1:50000 فان اول شيء نعمله هو حساب ابعاد الشبكة :-

$$MD = \frac{G.D}{S.N}$$

وبالتعويض فان المسافة على الخارطة ستكون 60cmX40 cm وللتحقق من مدى دقة العمل يجب حساب أوتار المستطيل ومقارنتها مع قيمة قياسات بالاوتار من الرسم :-

$$r = \sqrt{X^2+Y^2} \Rightarrow r = 72.11\ cm$$

حيث r = طول الوتر و (X و Y) المسافات السينية والصادية وان الفرق بين قيمة الحسابات والقياسات [للاوتار] تحت ±0.25mm

ب) اللوح المثقب Grid template

عبارة عن صفيحة معدنية مكونة من الالمنيوم المخلوط بمعادن أخرى لزيادة مقاومته للحرارة وبذلك يكون ثابت الابعاد عند درجات الحرارة المتغيرة وفي حالات متساوية توجد ثقوب صغيرة في هذا اللوح وتوجد انواع ذات مقاييس مختلفة من حيث تباعد الفتحات والاكثر شيوعاً هي 4cm و 5cm و 8cm و 10 cm وهذه الثقوب يتم عملها بواسطة جهاز آلي عالي الدقة وفصل الخطأ في المسافات وتفاصيل بين الثقوب ±0.05mm واحجام الالواح تتراوح بين (100 cmX 70 cm) و (50cm X 40cm)

راجع الكتاب ص 79